طاحونة الكرات

معدات الطحن · الطراز: φ2.2×7–φ4.6×10+3.5

طاحونة كرات لطحن المواد الخام والأسمنت. يوفر الكتالوج جداول معلمات منفصلة لطاحونة الأسمنت وطاحونة المواد الخام.

المعلمات التقنية

الرقم التسلسلي	موديل المنتج (م)	الإنتاجية (طن/ساعة)	نوع المطحنة	نوع نقل الحركة	القدرة (كيلوواط)	موديل مخفض السرعة (نوع)	نسبة السرعة i	الوزن (طن)	ملاحظات
1	φ2.2x7m	8-9	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	380	ZD70	5	54	
2	φ2.2x7.5m	10-11	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	380	ZD70	5	63	
3	φ2.2x8m	10-12	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	380	ZD70	5	65	
4	φ2.2x9.5m	14-16	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	475	ZD70	5	70	
5	φ2.4x10m	19-19	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	630	JR75	5.64	94.5	
6	φ2.4x11m	19-21	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	630	RZD80	6.3	99.2	
7	φ2.6x13m	21-23	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	800	MBY710	7.1	115.2	(دون محرك)
8	φ2.6x13m	28-32	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	1000	MBY800	7.1	148	
9	φ2.6x13m	28-32	دائرة مفتوحة (Open)	مركزي (Center)	1000	MBY100	19.5	101.73	
10	φ3x12m	32-35	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	1250	MBY900	7.1	168.6	
11	φ3x13m	34-37	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	1400	MBY900	7.1	172.26	
12	φ3.2x13m	45-50	دائرة مفتوحة (Open)	حافة (Edge)	1600	MBY1000	7.1	196.26	
13	φ3.6x13m	60-62	دائرة مفتوحة (Open)	مركزي (Center)	2500	MBY250	16.5	204	
14	φ4.2x13m	85-87	دائرة مفتوحة (Open)	مركزي (Center)	3530	JQS3530	15.6	204	

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

طحن الأسمنت والمعادن.

مبدأ العمل

تتساقط كرات فولاذية داخل أسطوانة دوارة وتُفتّل المادة بالصدم والاحتكاك.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.