RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT
ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Шаровая мельница

Оборудование для помола · Модель: φ2.2×7–φ4.6×10+3.5

Шаровая мельница для помола сырья и цемента. В каталоге приведены отдельные таблицы параметров цементной мельницы и сырьевой мельницы.

Технические параметры

№	Модель изделия (м)	Производительность (т/ч)	Тип мельницы	Тип привода	Мощность (кВт)	Модель редуктора	Передаточное число i	Вес (т)	Примечание
1	φ2.2x7m	8-9	Открытый цикл	Периферийный	380	ZD70	5	54	
2	φ2.2x7.5m	10-11	Открытый цикл	Периферийный	380	ZD70	5	63	
3	φ2.2x8m	10-12	Открытый цикл	Периферийный	380	ZD70	5	65	
4	φ2.2x9.5m	14-16	Открытый цикл	Периферийный	475	ZD70	5	70	
5	φ2.4x10m	19-19	Открытый цикл	Периферийный	630	JR75	5.64	94.5	
6	φ2.4x11m	19-21	Открытый цикл	Периферийный	630	RZD80	6.3	99.2	
7	φ2.6x13m	21-23	Открытый цикл	Периферийный	800	MBY710	7.1	115.2	Без двигателя
8	φ2.6x13m	28-32	Открытый цикл	Периферийный	1000	MBY800	7.1	148	
9	φ2.6x13m	28-32	Открытый цикл	Центральный	1000	MBY100	19.5	101.73	
10	φ3x12m	32-35	Открытый цикл	Периферийный	1250	MBY900	7.1	168.6	
11	φ3x13m	34-37	Открытый цикл	Периферийный	1400	MBY900	7.1	172.26	
12	φ3.2x13m	45-50	Открытый цикл	Периферийный	1600	MBY1000	7.1	196.26	
13	φ3.6x13m	60-62	Открытый цикл	Центральный	2500	MBY250	16.5	204	
14	φ4.2x13m	85-87	Открытый цикл	Центральный	3530	JQS3530	15.6	204	

Применимые материалы

Известняк

Применение

Помол цемента и минералов.

Принцип работы

Стальные шары перекатываются внутри вращающегося барабана и измельчают материал ударом и истиранием.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.