球磨机

粉磨设备 · 型号: φ2.2×7–φ4.6×10+3.5

用于原料和水泥粉磨的球磨机。样本分别提供水泥磨与原料磨的参数表。

技术参数

序号	产品规格 (m)	生产能力 (t/h)	磨机形式	传动形式	功率(kw)	减速机 型号	速比 i	重量 (t)	备注
1	φ2.2x7m	8-9	开流	边缘	380	ZD70	5	54	
2	φ2.2x7.5m	10-11	开流	边缘	380	ZD70	5	63	
3	φ2.2x8m	10-12	开流	边缘	380	ZD70	5	65	
4	φ2.2x9.5m	14-16	开流	边缘	475	ZD70	5	70	
5	φ2.4x10m	19-19	开流	边缘	630	JR75	5.64	94.5	
6	φ2.4x11m	19-21	开流	边缘	630	RZD80	6.3	99.2	
7	φ2.6x13m	21-23	开流	边缘	800	MBY710	7.1	115.2	(不含电机)
8	φ2.6x13m	28-32	开流	边缘	1000	MBY800	7.1	148	
9	φ2.6x13m	28-32	开流	中心	1000	MBY100	19.5	101.73	
10	φ3x12m	32-35	开流	边缘	1250	MBY900	7.1	168.6	
11	φ3x13m	34-37	开流	边缘	1400	MBY900	7.1	172.26	
12	φ3.2x13m	45-50	开流	边缘	1600	MBY1000	7.1	196.26	
13	φ3.6x13m	60-62	开流	中心	2500	MBY250	16.5	204	
14	φ4.2x13m	85-87	开流	中心	3530	JQS3530	15.6	204	

适用物料

石灰石

应用场景

水泥及矿物粉磨。

工作原理

钢球在旋转筒体内抛落，通过冲击和研磨粉碎物料。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。