الناقل الحزامي

النقل والتغذية · الطراز: 400–1600

ناقل حزامي يُستخدم كحلقة وصل متواصلة بين آلات الإنتاج. سعة عالية ومسافة نقل طويلة وتشغيل مستقر وضوضاء منخفضة.

المعلمات التقنية

الموديل	طول النقل (م)	القدرة (كيلوواط)	سرعة النقل (م/ث)	كمية النقل (طن/ساعة)	
موديل 400	≥12/2.2	12-20/2.2-4	20-25/3.5-7.5	1.25-2.0	30-60
موديل 500	≥12/3	12-20/3-5.5	20-30/5-7.5	1.25-2.0	40-80
موديل 650	≥12/4	12-20/4-5.5	20-30/5.5-11	1.25-2.0	80-120
موديل 800	≥10/4	10-15/4-5.5	15-30/5.5-15	1.25-2.0	120-200
موديل 1000	≥10/5.5	10-20/5.5-11	20-40/11-22	1.25-2.0	200-320
موديل 1200	≥10/7.5	10-20/7.5-15	20-40/15-30	1.25-2.0	290-480
موديل 1400	≥10/11	10-20/11-22	20-40/22-45	1.25-2.0	400-680
موديل 1600	≥10/15	10-20/22-30	20-50/30-75	1.25-2.0	600-1080

المواد القابلة للتطبيق

الفحم

التطبيقات

التعدين والindustries المعدنية والكيماويات ومواد البناء والإنشاءات الكهرومائية.

مبدأ العمل

يتحرك الحزام بالاحتكاك على بكرات مُحرَّكة وينقل المادة باستمرار بين الآلات.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.