RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Convoyeur à bande

Convoyage et alimentation · Modèle: 400–1600

Convoyeur à bande utilisé comme lien continu entre les machines de production. Grande capacité, longue distance de convoyage, fonctionnement stable et faible bruit.

Paramètres techniques

Modèle	Longueur de convoyage (m)	Puissance (kw)	Vitesse de convoyage (m/s)	Capacité de convoyage (t/h)	
Type 400	≤12/2.2	12-20/2.2-4	20-25/3.5-7.5	1.25-2.0	30-60
Type 500	≤12/3	12-20/3-5.5	20-30/5-7.5	1.25-2.0	40-80
Type 650	≤12/4	12-20/4-5.5	20-30/5.5-11	1.25-2.0	80-120
Type 800	≤10/4	10-15/4-5.5	15-30/5.5-15	1.25-2.0	120-200
Type 1000	≤10/5.5	10-20/5.5-11	20-40/11-22	1.25-2.0	200-320
Type 1200	≤10/7.5	10-20/7.5-15	20-40/15-30	1.25-2.0	290-480
Type 1400	≤10/11	10-20/11-22	20-40/22-45	1.25-2.0	400-680
Type 1600	≤10/15	10-20/22-30	20-50/30-75	1.25-2.0	600-1080

Matières applicables

Charbon

Applications

Mines, métallurgie, chimie, matériaux de construction et construction hydroélectrique.

Principe de fonctionnement

La bande se déplace par frottement sur des poulies motrices et transporte la matière en continu entre les machines.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.