皮带输送机

输送与给料设备 · 型号: 400–1600

用于各生产设备之间连续衔接的皮带输送机，输送量大、距离长、运行平稳、噪音低。

技术参数

型号	输送长度 (m)	功率 (kw)	输送速度 (m/s)	输送量 (t/h)	
400型	≤12/2.2	12-20/2.2-4	20-25/3.5-7.5	1.25-2.0	30-60
500型	≤12/3	12-20/3-5.5	20-30/5-7.5	1.25-2.0	40-80
650型	≤12/4	12-20/4-5.5	20-30/5.5-11	1.25-2.0	80-120
800型	≤10/4	10-15/4-5.5	15-30/5.5-15	1.25-2.0	120-200
1000型	≤10/5.5	10-20/5.5-11	20-40/11-22	1.25-2.0	200-320
1200型	≤10/7.5	10-20/7.5-15	20-40/15-30	1.25-2.0	290-480
1400型	≤10/11	10-20/11-22	20-40/22-45	1.25-2.0	400-680
1600型	≤10/15	10-20/22-30	20-50/30-75	1.25-2.0	600-1080

适用物料

煤炭

应用场景

矿山、冶金、化工、建材及水电工程建设。

工作原理

输送带依靠与传动滚筒的摩擦运行，在各设备间连续输送物料。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。