RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Биомассовая воздухонагревательная печь

Сушка и хранение зерна · Модель: XG-30–XG-90

Экологичная воздухонагревательная печь, работающая на биомассе: отходы древесины, ветки, солома, пеллеты из биомассы и уголь. Косвенный нагрев воздуха с автоматическим регулированием температуры.

Технические параметры

Модель	XG-30	XG-40	XG-50	XG-60	XG-90
Тепловая мощность (ккал/ч)	300000	400000	500000	600000	900000
Температура выходного горячего воздуха (℃)	30-220	30-220	30-220	30-220	30-220
Способ нагрева	Косвенный нагрев горячим воздухом, автоматический контроль температуры	Косвенный нагрев горячим воздухом, автоматический контроль температуры	Косвенный нагрев горячим воздухом, автоматический контроль температуры	Косвенный нагрев горячим воздухом, автоматический контроль температуры	Косвенный нагрев горячим воздухом, автоматический контроль температуры
Способ розжига	Ручной розжиг	Ручной розжиг	Ручной розжиг	Ручной розжиг	Ручной розжиг
Способ подачи	Ручная подача / автоматическая подача (рисовая шелуха), выбор заказчика	Ручная подача / автоматическая подача (рисовая шелуха), выбор заказчика	Ручная подача / автоматическая подача (рисовая шелуха), выбор заказчика	Ручная подача / автоматическая подача (рисовая шелуха), выбор заказчика	Ручная подача / автоматическая подача (рисовая шелуха), выбор заказчика
Способ пылеудаления	Ручное пылеудаление / автоматическое пылеудаление, выбор заказчика	Ручное пылеудаление / автоматическое пылеудаление, выбор заказчика	Ручное пылеудаление / автоматическое пылеудаление, выбор заказчика	Ручное пылеудаление / автоматическое пылеудаление, выбор заказчика	Ручное пылеудаление / автоматическое пылеудаление, выбор заказчика
Модель тягового вентилятора	4-72-3.2A	4-72-3.2A	4-72-3.2A	4-72-3.2A	4-72-3.2A
Объём выходного горячего воздуха	6700-13353	8500-26706	10000-40059	20000-46067	60000-90000
Топливо	Отходы древесины,	Отходы древесины,	Отходы древесины,	Отходы древесины,	Отходы древесины,

Модель	XG-30	XG-40	XG-50	XG-60	XG-90
	биомассовые гранулы, рисовая солома, уголь (также можно использовать дизельное топливо, газ)	биомассовые гранулы, рисовая солома, уголь (также можно использовать дизельное топливо, газ)	биомассовые гранулы, рисовая солома, уголь (также можно использовать дизельное топливо, газ)	биомассовые гранулы, рисовая солома, уголь (также можно использовать дизельное топливо, газ)	биомассовые гранулы, рисовая солома, уголь (также можно использовать дизельное топливо, газ)
Тепловая эффективность (%)	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
Вес (кг)	2800	3500	3800	4800	10000
Габаритные размеры (мм)	3030*1460*2300	3030*1560*2300	3200*1760*2300	3305*1760*2600	4600*2400*3200
Мощность (кВт)	1.1	2.2	2.2	3	4-5.5
Сушилка в комплекте — 5HXG-15	1 комплект	2 комплекта	3 комплекта	4 комплекта	8 комплектов
Сушилка в комплекте — 5HXG-32	/	1 комплект	/	2 комплекта	4 комплекта
Устройство безопасности	Тепловое реле, устройство автоматического поддержания постоянной температуры, датчик температуры горячего воздуха, система защиты от перегрева, устройство защиты от утечки тока, вытяжка дыма и подача воздуха	Тепловое реле, устройство автоматического поддержания постоянной температуры, датчик температуры горячего воздуха, система защиты от перегрева, устройство защиты от утечки тока, вытяжка дыма и подача воздуха	Тепловое реле, устройство автоматического поддержания постоянной температуры, датчик температуры горячего воздуха, система защиты от перегрева, устройство защиты от утечки тока, вытяжка дыма и подача воздуха	Тепловое реле, устройство автоматического поддержания постоянной температуры, датчик температуры горячего воздуха, система защиты от перегрева, устройство защиты от утечки тока, вытяжка дыма и подача воздуха	Тепловое реле, устройство автоматического поддержания постоянной температуры, датчик температуры горячего воздуха, система защиты от перегрева, устройство защиты от утечки тока, вытяжка дыма и подача воздуха

Применимые материалы

Рис-сырец / Рис

Применение

Источник тепла для зерносушилок и других сушильных систем.

Принцип работы

Топливо сжигается в топке, а тепло передаётся через трубы из котловой стали для получения чистого горячего воздуха.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.