河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

生物质热风炉

粮食烘干与仓储 · 型号: XG-30–XG-90

以废木料、树枝、秸秆、生物质颗粒及煤炭等为燃料的环保热风炉，采用间接加热热风并自动控温。

技术参数

型号	XG-30	XG-40	XG-50	XG-60	XG-90
热值 (Kcal/h)	300000	400000	500000	600000	900000
输出热风温度 (℃)	30-220	30-220	30-220	30-220	30-220
加热方式	间接热风加热，自动控温	间接热风加热，自动控温	间接热风加热，自动控温	间接热风加热，自动控温	间接热风加热，自动控温
点火方式	人工点火	人工点火	人工点火	人工点火	人工点火
进料方式	人工加料 / 自动加料（稻壳），客户自选	人工加料 / 自动加料（稻壳），客户自选	人工加料 / 自动加料（稻壳），客户自选	人工加料 / 自动加料（稻壳），客户自选	人工加料 / 自动加料（稻壳），客户自选
除尘方式	人工除尘 / 自动除尘，客户自选	人工除尘 / 自动除尘，客户自选	人工除尘 / 自动除尘，客户自选	人工除尘 / 自动除尘，客户自选	人工除尘 / 自动除尘，客户自选
引风机型号	4-72-3.2A	4-72-3.2A	4-72-3.2A	4-72-3.2A	4-72-3.2A
输出热风量	6700-13353	8500-26706	10000-40059	20000-46067	60000-90000
燃料	废木、生物质颗粒、稻草、煤（也可用柴油、燃气）	废木、生物质颗粒、稻草、煤（也可用柴油、燃气）	废木、生物质颗粒、稻草、煤（也可用柴油、燃气）	废木、生物质颗粒、稻草、煤（也可用柴油、燃气）	废木、生物质颗粒、稻草、煤（也可用柴油、燃气）
热效率 (%)	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
重量 (kg)	2800	3500	3800	4800	10000
外形尺寸 (mm)	3030*1460*2300	3030*1560*2300	3200*1760*2300	3305*1760*2600	4600*2400*3200
功率 (kw)	1.1	2.2	2.2	3	4-5.5
配套烘干机 - 5HXG-15	1 台	2 台	3 台	4 台	8 台

型号	XG-30	XG-40	XG-50	XG-60	XG-90
配套烘干机 - 5HXG-32	/	1 台	/	2 台	4 台
安全装置	热继电器、自动恒温装置、热风温度传感器、超温保护系统、漏电保护装置、排烟与送风	热继电器、自动恒温装置、热风温度传感器、超温保护系统、漏电保护装置、排烟与送风	热继电器、自动恒温装置、热风温度传感器、超温保护系统、漏电保护装置、排烟与送风	热继电器、自动恒温装置、热风温度传感器、超温保护系统、漏电保护装置、排烟与送风	热继电器、自动恒温装置、热风温度传感器、超温保护系统、漏电保护装置、排烟与送风

适用物料

稻谷/大米

应用场景

粮食烘干机及其他烘干系统的热源。

工作原理

燃料在炉膛内燃烧，热量经锅炉钢管传递，产生洁净热风。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。