الرافعة الدلوية

النقل والتغذية · الطراز: E160–E450

رافعة دلوية تغرف المادة من مخزن سفلي وترفعها فوق البكرة العلوية وتفرّغها في مزلق استقبال.

المعلمات التقنية

الموديل	ارتفاع الرفع (م)	كمية النقل (م³/ساعة)	مسافة القادوس (مم)	قدرة المحرك (كيلوواط)
الموديل	ارتفاع الرفع (م)	كمية النقل (م³/ساعة)	مسافة القادوس (مم)	قدرة المحرك (كيلوواط)
موديل E160	28	3-8	500	3-7.5
موديل E200	31.5	6-15	500	3-7.5
موديل E250	30.16	10-25	500	4-11
موديل E300	30.16	25-35	500	5.5-15
موديل E350	31	19-40	600	7.5-18.5
موديل E400	32	35-50	600	7.5-22
موديل E450	32.7	42-60	600	7.5-22

المواد القابلة للتطبيق

الفحم

التطبيقات

المساحيق والمواد الحبيبية والكتل الصغيرة بما في ذلك الفحم والأسمنت والرمل والطين والخام.

مبدأ العمل

تغرف الدلاء على حزام أو سلسلة المادة عند القاعدة وتحملها فوق البكرة العلوية وتفرّغها بالجاذبية أو بقوة الطرد المركزي.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.