RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Ковшовый элеватор

Транспортировка и подача · Модель: E160–E450

Ковшовый элеватор, который забирает материал из нижнего бункера, поднимает его через верхний барабан и разгружает в приёмный желоб.

Технические параметры

Модель	Высота подъёма (м)	Производительность (м³/ч)	Шаг ковшей (мм)	Мощность двигателя (кВт)
Модель	Высота подъёма (м)	Производительность (м³/ч)	Шаг ковшей (мм)	Мощность двигателя (кВт)
E160	28	3-8	500	3-7.5
E200	31.5	6-15	500	3-7.5
E250	30.16	10-25	500	4-11
E300	30.16	25-35	500	5.5-15
E350	31	19-40	600	7.5-18.5
E400	32	35-50	600	7.5-22
E450	32.7	42-60	600	7.5-22

Применимые материалы

Уголь

Применение

Порошковые, гранулированные и мелкокусковые материалы: уголь, цемент, песок, глина и руда.

Принцип работы

Ковши на ленте или цепи забирают материал у нижнего барабана, поднимают его через верхний барабан и разгружаются гравитацией или центробежной силой.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.