الغربال الاهتزازي الدائري

معدات الغربلة · الطراز: YZS / 2YZS / 3YZS / 4YZS

غربال اهتزازي دائري لتصنيف الرمل والحجارة في المحاجر وتحضير الفحم ومعالجة المعادن ومواد البناء والطاقة والكيماويات.

المعلمات التقنية

الموديل	أبعاد سطح الغربال (مم)	عدد طبقات الغربال	حجم فتحات الغربال (مم)	أقصى حجم تغذية (مم)	القدرة على المعالجة (طن/ساعة)	القدرة (كيلوواط)	تردد الاهتزاز (دورة/دقيقة)	السعة المزدوجة (مم)
YZS-1237	1200×3700	1	3-50	200	10-120	11	870	5-9
2YZS-1237	1200×3700	2	3-50	200	10-120	11	870	5-9
2YZS-1548	1500×4800	2	3-100	400	30-275	15	870	5-9
3YZS-1548	1500×4800	3	3-100	400	30-275	15	870	5-9
2YZS-1848	1800×4800	2	3-100	400	56-330	18.5	870	5-9
3YZS-1848	1800×4800	3	3-100	400	56-330	18.5	870	5-9
2YZS-1860	1800×6000	2	3-100	400	65-586	22	870	5-9
3YZS-1860	1800×6000	3	3-100	400	65-586	22	870	5-9
4YZS-1860	1800×6000	4	3-100	400	65-586	22	870	5-9
2YZS-2160	2100×6000	2	3-100	400	81-720	30	730	5-9
3YZS-2160	2100×6000	3	3-100	400	81-720	30	730	5-9
4YZS-2160	2100×6000	4	3-100	400	81-720	30	730	5-9
2YZS-2460	2400×6000	2	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
3YZS-2460	2400×6000	3	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
4YZS-2460	2400×6000	4	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

تصنيف الركام والمعادن.

مبدأ العمل

يولّد مُثيّر الاهتزاز ذو العمود اللامركزي الأسطواني اهتزازًا دائريًا؛ وتفصل الشاشات القابلة للتبديل المادة إلى أجزاء حسب الحجم.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.