RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT
Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Crible vibratoire circulaire

Équipements de criblage · Modèle: YZS / 2YZS / 3YZS / 4YZS

Crible vibratoire circulaire pour la classification des sables et graviers de carrière, la préparation du charbon, le traitement des minéraux, les matériaux de construction, l'énergie et la chimie.

Paramètres techniques

Modèle	Dimensions de la surface de criblage (mm)	Nombre de couches	Taille des mailles du tamis (mm)	Taille maximale d'alimentation (mm)	Capacité de traitement (t/h)	Puissance (kw)	Fréquence de vibration (r/min)	Double amplitude (mm)
YZS-1237	3700×1200	1	3-50	200	10-120	11	870	5-9
2YZS-1237	3700×1200	2	3-50	200	10-120	11	870	5-9
2YZS-1548	4800×1500	2	3-100	400	30-275	15	870	5-9
3YZS-1548	4800×1500	3	3-100	400	30-275	15	870	5-9
2YZS-1848	4800×1800	2	3-100	400	56-330	18.5	870	5-9
3YZS-1848	4800×1800	3	3-100	400	56-330	18.5	870	5-9
2YZS-1860	6000×1800	2	3-100	400	65-586	22	870	5-9
3YZS-1860	6000×1800	3	3-100	400	65-586	22	870	5-9
4YZS-1860	6000×1800	4	3-100	400	65-586	22	870	5-9
2YZS-2160	6000×2100	2	3-100	400	81-720	30	730	5-9
3YZS-2160	6000×2100	3	3-100	400	81-720	30	730	5-9
4YZS-2160	6000×2100	4	3-100	400	81-720	30	730	5-9
2YZS-2460	6000×2400	2	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

Modèle	Dimensions de la surface de criblage (mm)	Nombre de couches	Taille des mailles du tamis (mm)	Taille maximale d'alimentation (mm)	Capacité de traitement (t/h)	Puissance (kw)	Fréquence de vibration (r/min)	Double amplitude (mm)
3YZS-2460	6000×2400	3	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
4YZS-2460	6000×2400	4	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

Matières applicables

Calcaire

Applications

Classification des granulats et des minéraux.

Principe de fonctionnement

Un excitateur à arbre excentré cylindrique génère une vibration circulaire ; des cribles interchangeables séparent la matière en fractions granulométriques.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.