RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Круговой вибросит

Оборудование для грохочения · Модель: YZS / 2YZS / 3YZS / 4YZS

Круговой вибросит для сортировки карьерного песка и щебня, обогащения угля, переработки минералов, стройматериалов, энергетики и химии.

Технические параметры

Модель	Размер ситовой поверхности (мм)	Количество слоёв сита	Размер отверстий сита (мм)	Максимальный размер подачи (мм)	Производительность (т/ч)	Мощность (кВт)	Частота вибрации (об/мин)	Двойная амплитуда (мм)
YZS-1237	3700×1200	1	3-50	200	10-120	11	870	5-9
2YZS-1237	3700×1200	2	3-50	200	10-120	11	870	5-9
2YZS-1548	4800×1500	2	3-100	400	30-275	15	870	5-9
3YZS-1548	4800×1500	3	3-100	400	30-275	15	870	5-9
2YZS-1848	4800×1800	2	3-100	400	56-330	18.5	870	5-9
3YZS-1848	4800×1800	3	3-100	400	56-330	18.5	870	5-9
2YZS-1860	6000×1800	2	3-100	400	65-586	22	870	5-9
3YZS-1860	6000×1800	3	3-100	400	65-586	22	870	5-9
4YZS-1860	6000×1800	4	3-100	400	65-586	22	870	5-9
2YZS-2160	6000×2100	2	3-100	400	81-720	30	730	5-9
3YZS-2160	6000×2100	3	3-100	400	81-720	30	730	5-9
4YZS-2160	6000×2100	4	3-100	400	81-720	30	730	5-9
2YZS-2460	6000×2400	2	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
3YZS-2460	6000×2400	3	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
4YZS-2460	6000×2400	4	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

Применимые материалы

Известняк

Применение

Сортировка заполнителя и минералов.

Принцип работы

Цилиндрический эксцентриковый вибровозбудитель создаёт круговые колебания; сменные сита разделяют материал на фракции по крупности.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.