آلة حقن الفحم

المعدات الحرارية · الطراز: WMJ-150–WMJ-1500

آلة حقن الفحم، وتُسمى أيضًا حقنة مسحوق الفحم، لأفران الهواء الساخن والمجففات وأفران التلدين والتبريد والغلايات.

المعلمات التقنية

الموديل	كمية نفخ مسحوق الفحم (كجم/ساعة)	ضغط النفخ (مم عمود ماء)	حجم الهواء (م³/ساعة)	حجم مسحوق الفحم (مم)	السرعة	قدرة موديل المحرك (كيلوواط)
WMJ-150	200	150	1400	0.05	2600	7.5 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-200	250	150	1500	0.05	2400	7.5 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-250	300	150	1700	0.05	2200	11 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-300	350	150	1800	0.05	2200	15 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-500	600	150	2000	0.05	2400	22 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-600	700	150	2500	0.05	2400	22 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-800	850	150	2800	0.05	2400	30 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-1000	1000	150	3000	0.05	2400	37 كيلوواط - 4 أقطاب
WMJ-1500	1500	200	5000	0.05	2160	45 كيلوواط - 4 أقطاب

المواد القابلة للتطبيق

الفحم

التطبيقات

مصابك الصب ومطاحن الدرفلة ومطاحن الشرائح ومصانع الأسمنت ومحطات الغلايات.

مبدأ العمل

يُسحق الفحم ويُحقن في نظام الاحتراق بحجم هواء وضغط مُتحكَّم بهما.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.