RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Injecteur de charbon

Équipements thermiques · Modèle: WMJ-150–WMJ-1500

Injecteur de charbon, également appelé injecteur de charbon pulvérisé, pour fours à air chaud, séchoirs, fours de recuit et de trempe et chaudières.

Paramètres techniques

Modèle	Quantité d'injection de poudre de charbon (kg/h)	Pression d'injection (mm de colonne d'eau)	Volume d'air (m^3/h)	Granulométrie du charbon (mm)	Vitesse de rotation	Puissance du modèle de moteur (kw)
WMJ-150	200	150	1400	0.05	2600	7.5 kW - 4 pôles
WMJ-200	250	150	1500	0.05	2400	7.5 kW - 4 pôles
WMJ-250	300	150	1700	0.05	2200	11 kW - 4 pôles
WMJ-300	350	150	1800	0.05	2200	15 kW - 4 pôles
WMJ-500	600	150	2000	0.05	2400	22 kW - 4 pôles
WMJ-600	700	150	2500	0.05	2400	22 kW - 4 pôles
WMJ-800	850	150	2800	0.05	2400	30 kW - 4 pôles
WMJ-1000	1000	150	3000	0.05	2400	37 kW - 4 pôles
WMJ-1500	1500	200	5000	0.05	2160	45 kW - 4 pôles

Matières applicables

Charbon

Applications

Fonderies, laminoirs, trains à bandes, cimenteries et chaufferies.

Principe de fonctionnement

Le charbon est pulvérisé puis injecté dans le système de combustion avec un débit et une pression d'air contrôlés.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.