RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Машина для вдувания угля

Теплотехническое оборудование · Модель: WMJ-150–WMJ-1500

Машина для вдувания угля, также называемая угольным распылителем-инжектором, для воздухонагревательных печей, сушилок, печей отжига и закалки и котлов.

Технические параметры

Модель	Расход впрыскиваемого угольного порошка (кг/ч)	Давление впрыска (мм водяного столба)	Объём воздуха (м³/ч)	Размер угольного порошка (мм)	Частота вращения	Модель и мощность двигателя (кВт)
WMJ-150	200	150	1400	0.05	2600	7.5 кВт - 4 полюса
WMJ-200	250	150	1500	0.05	2400	7.5 кВт - 4 полюса
WMJ-250	300	150	1700	0.05	2200	11 кВт - 4 полюса
WMJ-300	350	150	1800	0.05	2200	15 кВт - 4 полюса
WMJ-500	600	150	2000	0.05	2400	22 кВт - 4 полюса
WMJ-600	700	150	2500	0.05	2400	22 кВт - 4 полюса
WMJ-800	850	150	2800	0.05	2400	30 кВт - 4 полюса
WMJ-1000	1000	150	3000	0.05	2400	37 кВт - 4 полюса
WMJ-1500	1500	200	5000	0.05	2160	45 кВт - 4 полюса

Применимые материалы

Уголь

Применение

Литейные цеха, прокатные станы, станы для полосы, цементные заводы и котельные.

Принцип работы

Уголь измельчается и вдувается в систему сжигания с регулируемым расходом воздуха и давлением.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.