المبرد

المعدات الحرارية · الطراز: L10–L34

مبرد أحادي الأسطوانة، آلة مساعدة رئيسية في نظام الفرن الدوار، ببنية بسيطة وتشغيل مستقر وموثوق.

المعلمات التقنية

المواصفة	القطر الداخلي للأسطوانة (مم)	زاوية مخروط الأسطوانة (درجة)	السرعة (دورة/دقيقة)	طاقة الإنتاج	موديل المحرك الكهربائي	قدرة المحرك الكهربائي (كيلوواط)	مخفض السرعة	وزن الماكينة (طن/م)
سلسلة L10	1000	2.5	9.60	2-4	Y132M2-6	5.5	ZQ400	7.5/8
سلسلة L12	1200	2.5	6.50	6-8	Y160M-6	7.5	ZQ500	10.5/10
سلسلة L15	1500	2.5	5.00	8-12	Y180L-6	15	ZQ650	17.5/12
سلسلة L18	1800	2.5	4.50	12-16	Y200L1-6	18.5	ZQ650	23/14
سلسلة L20	2000	2.5	4.86	18-22	Y200L2-6	22	ZQ650	35/16
سلسلة L22	2200	2.5	3.90	20-24	Y250M-6	37	ZQ750	44/18
سلسلة L24	2400	2.5	3.69	22-28	Y280S-6	45	ZQ850	60/20
سلسلة L26	2600	2.5	3.48	24-30	Y280M-6	55	ZQ1000	75/22
سلسلة L28	2800	2.0	2.89	26-32	Y315S-6	75	ZL115	87/24
سلسلة L30	3000	2.5	2.69	28-34	Y315L1-6	110	ZL130	120/24
سلسلة L32	3200	1.8	2.60	30-36	Y315M-4	132	ZSY450	138/25
سلسلة L34	3400	2.0	2.51	38-45	Y315M2-8	132	ZL130	185/34

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

تبريد الكلنكر الساخن القادم من الأفران الدوارة.

مبدأ العمل

تدخل المادة الساخنة من الفرن أسطوانة تبريد دوارة وتُبرَّد بتيار هواء عكسي.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.