RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Refroidisseur

Équipements thermiques · Modèle: L10–L34

Refroidisseur monocylindre, principal machine auxiliaire du système de four rotatif, de structure simple et au fonctionnement stable et fiable.

Paramètres techniques

Spécification	Diamètre intérieur du cylindre (mm)	Angle de cône du cylindre (deg)	Vitesse (r/min)	Capacité de production	Modèle du moteur	Puissance du moteur (KW)	Réducteur	Poids (t/m)
Série L10	1000	2.5	9.60	2-4	Y132M2-6	5.5	ZQ400	7.5/8
Série L12	1200	2.5	6.50	6-8	Y160M-6	7.5	ZQ500	10.5/10
Série L15	1500	2.5	5.00	8-12	Y180L-6	15	ZQ650	17.5/12
Série L18	1800	2.5	4.50	12-16	Y200L1-6	18.5	ZQ650	23/14
Série L20	2000	2.5	4.86	18-22	Y200L2-6	22	ZQ650	35/16
Série L22	2200	2.5	3.90	20-24	Y250M-6	37	ZQ750	44/18
Série L24	2400	2.5	3.69	22-28	Y280S-6	45	ZQ850	60/20
Série L26	2600	2.5	3.48	24-30	Y280M-6	55	ZQ1000	75/22
Série L28	2800	2.0	2.89	26-32	Y315S-6	75	ZL115	87/24
Série L30	3000	2.5	2.69	28-34	Y315L1-6	110	ZL130	120/24
Série L32	3200	1.8	2.60	30-36	Y315M-4	132	ZSY450	138/25
Série L34	3400	2.0	2.51	38-45	Y315M2-8	132	ZL130	185/34

Matières applicables

Calcaire

Applications

Refroidissement du clinker chaud issu des fours rotatifs.

Principe de fonctionnement

La matière chaude sortant du four entre dans un cylindre de refroidissement rotatif et est refroidie par un courant d'air à contre-courant.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.