ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Охладитель

Теплотехническое оборудование · Модель: L10–L34

Одноцилиндрический охладитель, основной вспомогательный агрегат системы вращающейся печи, с простой конструкцией и стабильной надёжной работой.

Технические параметры

Спецификация	Внутренний диаметр барабана (мм)	Угол конуса барабана (°)	Частота вращения (об/мин)	Производительность	Модель электродвигателя	Мощность электродвигателя (кВт)	Редуктор	Масса (т/м)
Серия L10	1000	2.5	9.60	2-4	Y132M2-6	5.5	ZQ400	7.5/8
Серия L12	1200	2.5	6.50	6-8	Y160M-6	7.5	ZQ500	10.5/10
Серия L15	1500	2.5	5.00	8-12	Y180L-6	15	ZQ650	17.5/12
Серия L18	1800	2.5	4.50	12-16	Y200L1-6	18.5	ZQ650	23/14
Серия L20	2000	2.5	4.86	18-22	Y200L2-6	22	ZQ650	35/16
Серия L22	2200	2.5	3.90	20-24	Y250M-6	37	ZQ750	44/18
Серия L24	2400	2.5	3.69	22-28	Y280S-6	45	ZQ850	60/20
Серия L26	2600	2.5	3.48	24-30	Y280M-6	55	ZQ1000	75/22
Серия L28	2800	2.0	2.89	26-32	Y315S-6	75	ZL115	87/24
Серия L30	3000	2.5	2.69	28-34	Y315L1-6	110	ZL130	120/24
Серия L32	3200	1.8	2.60	30-36	Y315M-4	132	ZSY450	138/25
Серия L34	3400	2.0	2.51	38-45	Y315M2-8	132	ZL130	185/34

Применимые материалы

Известняк

Применение

Охлаждение горячего клинкера из вращающихся печей.

Принцип работы

Горячий материал из печи поступает во вращающийся охладительный цилиндр и охлаждается встречным потоком воздуха.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.