# الخلاط مزدوج الأعمدة

معدات الخلط · الطراز: M2500–M5000

خلاط متواصل مزدوج الأعمدة لمسحوق الفحم ومسحوق المعادن ومسحوق الحديد وطين الفحم والوحل والطين والرماد المتطاير مع مادة رابطة.

## المعلمات التقنية

| الموديل | القدرة (كيلوواط) | الإنتاجية (طن/ساعة) | الأبعاد الخارجية (الطول×العرض×الارتفاع) (مم) |
|---|---|---|---|
| الموديل | القدرة (كيلوواط) | الإنتاجية (طن/ساعة) | الأبعاد الخارجية (الطول×العرض×الارتفاع) (مم) |
| M2500 | 11~7.5 | 10~5 | 850×1600×4200 |
| M3000 | 15~11 | 20~10 | 850×1600×5200 |
| M4000 | 18.5~15 | 30~15 | 870×1700×5750 |
| M5000 | 37~22 | 50~20 | 870×1700×6750 |

## المواد القابلة للتطبيق

الفحم

## التطبيقات

خطوط الكبس وتحضير المواد السائبة.

## مبدأ العمل

يحمل عمودان مجاديف خلط تمزج المادة والمادة الرابطة باستمرار أثناء النقل.

## قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.