شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | مركز Suhe، منطقة Jinshui، مدينة Zhengzhou، مقاطعة Henan، الصين (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | Email info@hnrentaitech.com | WhatsApp +86 185 3097 6313

الكسارة مزدوجة المرحلة

معدات التكسير · الطراز: SCF600×400–SCF1000×1000

كسارة مزدوجة الدوار وثنائية المرحلة لصخر الفحم والطين الصفحي والخبث والخام والحجر الجيري ونفايات البناء. التصميم بدون غربال يتعامل مع المواد الرطبة دون انسداد.

المعلمات التقنية

الموديل	SCF600 x 400	SCF600 x 600	SCF800 x 600	SCF800 x 800	SCF1000 x 800	SCF1000 x 1000
أقصى حجم تغذية	≥200 مم	≥300 مم	≥400 مم	≥450 مم	≥500 مم	≥550 مم
حجم المخرجات	≥3 مم (نسبة المواد الأقل من 2 مم تتجاوز 90%)	≥3 مم (نسبة المواد الأقل من 2 مم تتجاوز 90%)	≥3 مم (نسبة المواد الأقل من 2 مم تتجاوز 90%)	≥3 مم (نسبة المواد الأقل من 2 مم تتجاوز 90%)	≥3 مم (نسبة المواد الأقل من 2 مم تتجاوز 90%)	≥3 مم (نسبة المواد الأقل من 2 مم تتجاوز 90%)
الإنتاجية (طن/ساعة)	10-15 طن/ساعة	20-25 طن/ساعة	40-50 طن/ساعة	50-60 طن/ساعة	70-80 طن/ساعة	90-100 طن/ساعة
الرطوبة المسموح بها للمادة	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%
قدرة المحرك (كيلوواط)	4-(15)18.5+18.5 أقطاب	4-(18.5)22+22 أقطاب	4-(37)45+45 أقطاب	4-(45)45+55 أقطاب	4-(55)55+75 أقطاب	4-(75)90+90 أقطاب
الأبعاد الخارجية (مم)	2400x1020x1700	2400x1280x1650	3780x1314x2100	3780x1840x2100	4100x1840x2450	4100x2140x2450

المواد القابلة للتطبيق

الفحم

التطبيقات

التكسير الأولي والدقيق للمواد السائبة الرطبة.

مبدأ العمل

تُكسَر المادة بدوار علوي ثم بدوار سفلي أسرع في المرحلة الثانية؛ ولا يُستخدم قاع غربالي.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.