RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Двухступенчатая дробилка

Оборудование для дробления · Модель: SCF600×400–SCF1000×1000

Двухроторная двухступенчатая дробилка для угольного ганжа, сланца, шлака, руды, известняка и строительных отходов. Бесситовная конструкция обрабатывает влажный материал без засорения.

Технические параметры

Модель	SCF600 x 400	SCF600 x 600	SCF800 x 600	SCF800 x 800	SCF1000 x 800	SCF1000 x 1000
Максимальный размер загружаемого материала	≤200 мм	≤300 мм	≤400 мм	≤450 мм	≤500 мм	≤550 мм
Размер готового продукта	≤3 мм (доля материала размером менее 2 мм превышает 90%)	≤3 мм (доля материала размером менее 2 мм превышает 90%)	≤3 мм (доля материала размером менее 2 мм превышает 90%)	≤3 мм (доля материала размером менее 2 мм превышает 90%)	≤3 мм (доля материала размером менее 2 мм превышает 90%)	≤3 мм (доля материала размером менее 2 мм превышает 90%)
Производительность (т/ч)	10-15 т/ч	20-25 т/ч	40-50 т/ч	50-60 т/ч	70-80 т/ч	90-100 т/ч
Допустимая влажность материала	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%
Мощность двигателя (кВт)	18.5+18.5(15) (4 полюса)	22+22(18.5) (4 полюса)	45+45(37) (4 полюса)	45+55(45) (4 полюса)	55+75(55) (4 полюса)	90+90(75) (4 полюса)
Габаритные размеры (мм)	2400x1020x1700	2400x1280x1650	3780x1314x2100	3780x1840x2100	4100x1840x2450	4100x2140x2450

Применимые материалы

Уголь

Применение

Первичное и мелкое дробление влажных сыпучих материалов.

Принцип работы

Материал дробится верхним ротором, затем более быстро вращающимся нижним ротором на второй ступени; ситовое дно не используется.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.