河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

双级破碎机

破碎设备 · 型号: SCF600×400–SCF1000×1000

双转子两级破碎机，适用于煤矸石、页岩、炉渣、矿石、石灰石及建筑垃圾。无筛底设计可处理湿料而不堵塞。

技术参数

型号	SCF600 x 400	SCF600 x 600	SCF800 x 600	SCF800 x 800	SCF1000 x 800	SCF1000 x 1000
最大进料粒度	≤200毫米mm	≤300毫米mm	≤400毫米mm	≤450毫米mm	≤500毫米mm	≤550毫米mm
出料粒度	≤3毫米mm（2毫米以下的占90%以上）	≤3毫米mm（2毫米以下的占90%以上）	≤3毫米mm（2毫米以下的占90%以上）	≤3毫米mm（2毫米以下的占90%以上）	≤3毫米mm（2毫米以下的占90%以上）	≤3毫米mm（2毫米以下的占90%以上）
生产能力(t/h)	10-15吨/小时	20-25吨/小时	40-50吨/小时	50-60吨/小时	70-80吨/小时	90-100吨/小时
允许物料含水率	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%
电机功率(KW)	18.5+18.5(15)-4级	22+22(18.5)-4级	45+45(37)-4级	45+55(45)-4级	55+75(55)-4级	90+90(75)-4级
外型尺寸(mm)	2400x1020x1700	2400x1280x1650	3780x1314x2100	3780x1840x2100	4100x1840x2450	4100x2140x2450

适用物料

煤炭

应用场景

潮湿散状物料的粗碎与细碎。

工作原理

物料先由上级转子破碎，再由下级更高速转子进行二级破碎，不设筛底。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。