RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

# Broyeur à boulets économe en énergie

Équipements de broyage · Modèle: Φ900×1800–Φ3200×4500

Broyeur à boulets économe en énergie avec corps et base intégrés. Le châssis peut être soulevé et posé sur la fondation en une seule opération.

## Paramètres techniques

| Modèle | Vitesse de rotation du cylindre (r/min) | Poids des boulets (t) | Taille d'alimentation (mm) | Taille de décharge (mm) | Capacité (t/h) | Puissance électrique du moteur (kw) | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ900x1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Φ900x2100 | 38 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 18.5 | 3.0 |
| Φ900x3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
| Φ1200x2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
| Φ1200x2800 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 2-6 | 30 | 13 |
| Φ1200x4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 45 | 13.8 |
| Φ1200x3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 17 |
| Φ1500x3500 | 27 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-7 | 75 | 17.5 |
| Φ1500x4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-12 | 110 | 21 |
| Φ1500x5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 115 | 24.7 |
| Φ1830x3000 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| Φ1830x3600 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5-14 | 130 | 33.5 |
| Φ1830x7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-18 | 210 | 36 |
| Φ2100x3600 | 22 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-36 | 370 | 46.8 |
| Φ2200x5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 210 | 48.5 |
| Φ2200x6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Φ2200x7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2400x3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-44 | 245 | 59 |
| Φ2400x4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 8.5-60 | 380 | 65 |
| Φ2700x3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-70 | 400 | 91.3 |
| Φ2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
| Φ2700x4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |

| Modèle | Vitesse de rotation du cylindre (r/min) | Poids des boulets (t) | Taille d'alimentation (mm) | Taille de décharge (mm) | Capacité (t/h) | Puissance électrique du moteur (kw) | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ3200x4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | Selon les conditions du procédé | 800 | 137 |

## Matières applicables

Calcaire

## Applications

Broyage des minéraux, du ciment et des produits chimiques.

## Principe de fonctionnement

Un corps et une base intégrés réduisent les travaux d'installation ; le broyage s'effectue par la cascade de boulets d'acier.

## Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.