节能球磨机

粉磨设备 · 型号: Φ900×1800–Φ3200×4500

机体与底座一体化的节能球磨机，机架可一次吊装就位到基础上。

技术参数

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电动机电功率 (kw)	机重 (t)
Φ900x1800	38	1.5	≤20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
Φ900x2100	38	1.3-1.4	≤15	0.075-0.83	0.7-3.5	18.5	3.0
Φ900x3000	38	2.7	≤20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.5
Φ1200x2400	32	3.8	≤25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	11.5
Φ1200x2800	32	3.3-3.5	≤25	0.075-0.6	2-6	30	13
Φ1200x4500	32	7	≤25	0.074-0.4	1.6-5.8	45	13.8
Φ1200x3000	27	8	≤25	0.074-0.4	2-5	75	17
Φ1500x3500	27	6.75-6.4	≤25	0.075-0.4	3-7	75	17.5
Φ1500x4500	27	14	≤25	0.074-0.4	3.5-12	110	21
Φ1500x5700	27	15	≤25	0.074-0.4	3.5-8	115	24.7
Φ1830x3000	24	18	≤25	0.074-0.4	4-10	130	28
Φ1830x3600	24	10.6-11.35	≤25	0.075-0.4	5-14	130	33.5
Φ1830x7000	24	25	≤25	0.074-0.4	7.5-18	210	36
Φ2100x3600	22	14-15.2	≤25	0.075-0.4	15-36	370	46.8
Φ2200x5500	21	30	≤25	0.074-0.4	10-22	210	48.5
Φ2200x6500	21	31	≤25	0.074-0.4	14-26	380	52.8
Φ2200x7500	21	33	≤25	0.074-0.4	16-29	380	56
Φ2400x3000	20.6	15.5-16.6	≤25	0.074-0.4	22-44	245	59
Φ2400x4500	21	30	≤25	0.075-0.4	8.5-60	380	65
Φ2700x3600	20.6	39	≤25	0.074-0.4	12-70	400	91.3
Φ2700x4000	20.7	40	≤25	0.074-0.4	12-80	400	94
Φ2700x4500	20.7	48	≤25	0.074-0.4	12-90	430	102
Φ3200x4500	18	65	≤25	0.075-0.4	按工艺条件定	800	137

适用物料

石灰石

应用场景

矿物、水泥及化工粉磨。

工作原理

磨机机体与底座一体化减少安装工作量，通过钢球抛落实现粉磨。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。