Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Alimentateur

Convoyage et alimentation · Modèle: 500–1320

Alimentateur pour une alimentation uniforme et dosée de la matière. La hauteur de la vanne et la vitesse de la bande contrôlent le débit d'alimentation et la proportion d'argile et de combustible interne.

Paramètres techniques

Modèle	Puissance installée (kw)	Capacité (m/h)
Modèle	Puissance installée (kw)	Capacité (m/h)
500	5.5	10-20
650	7.5	20-30
800	7.5-11	25-40
1320	11-15	30-50

Matières applicables

Charbon

Applications

Lignes de préparation de briques, de charbon et de minéraux.

Principe de fonctionnement

La hauteur de la vanne et la vitesse de la bande sont ajustées pour contrôler le débit d'alimentation et la proportion du mélange.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.