منظف الحبوب

تجفيف الحبوب والتخزين · الطراز: نوع الغربال الدوّار

آلة غربلة حبوب صغيرة ومتوسطة تزيل القش والنخالة والحجارة والحبوب التالفة عبر غربال مزدوج الطبقة. تُذكر نسبة إزالة الشوائب حتى 90%، بسعة 25–30 t/h.

المعلمات التقنية

العنصر	القيمة
نوع المعدات	آلة غربلة الحبوب الصغيرة والمتوسطة / الغربال الأسطواني
الوظيفة	إزالة القش والنخالة والحجارة والحبوب التالفة وغيرها من الشوائب
معدل إزالة الشوائب	يصل إلى 90%
القدرة على المعالجة	يمكن فصل 25~30 طن في الساعة
الخصائص الهيكلية	هيكل بسيط ومدمج، سهل الحركة، إزالة غبار فعالة، استهلاك منخفض للطاقة، تشغيل سهل

المواد القابلة للتطبيق

الأرز غير المقشور / الأرز

التطبيقات

التنظيف المسبق للحبوب قبل التجفيف والتخزين.

مبدأ العمل

تُرفع الحبوب إلى قادوس وتُفصل بغربالات مزدوجة الطبقة؛ وتُزال الحجارة الأكبر والشوائب الأخف بشكل منفصل.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.