شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | مركز Suhe، منطقة Jinshui، مدينة Zhengzhou، مقاطعة Henan، الصين (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | Email info@hnrentaitech.com | WhatsApp +86 185 3097 6313

مجفف الحبوب 5HXG-15

تجفيف الحبوب والتخزين · الطراز: 5HXG-15

مجفف حبوب متوسط السعة يعمل على دفعات، بحجم أرز 6,500–15,500 kg وقدرة تجفيف 15–20 t·%/h.

المعلمات التقنية

التصنيف	العنصر	قيمة المعلمة
الماكينة الكاملة	الموديل	5HXG-15
قيد التأكيد	الوزن (كجم)	3200
الإنتاجية	الأرز — الكمية بالدفعة (كجم)	6500~15500
قيد التأكيد	الأرز — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	548~1315
قيد التأكيد	الذرة — الكمية بالدفعة (كجم)	7500~16300
قيد التأكيد	الذرة — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	1080~1800
قيد التأكيد	القمح — الكمية بالدفعة (كجم)	7500~16300
قيد التأكيد	القمح — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	550~1315
قيد التأكيد	بذور اللفت — الكمية بالدفعة (كجم)	6500~14850
قيد التأكيد	بذور اللفت — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	675~1620
الأبعاد الكلية	الارتفاع (مم)	9871
قيد التأكيد	الطول (مم)	4288
قيد التأكيد	العرض (مم)	2738
الوقود	الوقود	الكتلة الحيوية (الخشب المهمل، الأفرع المهملة، قشور الأرز، القش)، الفحم، الزيت، الغاز إلخ
القدرة	الجهد (فولت)	محرك مطابق حسب جهد العميل
قيد التأكيد	محرك المصعد الدلوي (كيلوواط)	1.5
قيد التأكيد	محرك عجلة التغذية (كيلوواط)	0.2
قيد التأكيد	محرك العجلة الدوارة (كيلوواط)	0.55
قيد التأكيد	محرك مروحة الشفط (كيلوواط)	4
قيد التأكيد	محرك مروحة إزالة الغبار (كيلوواط)	0.25
قيد التأكيد	القدرة الإجمالية (كيلوواط)	6.5
الأداء	زمن التحميل	حوالي 63 دقيقة
قيد التأكيد	زمن التفريغ	حوالي 58 دقيقة
قيد التأكيد	قدرة التجفيف (طن·%/ساعة)	15~20
قيد التأكيد	معدل تجفيف الحبوب التجارية (%) — الأرز/القمح	أكثر من 0.5~1.5

التصنيف	العنصر	قيمة المعلمة
قيد التأكيد	معدل تجفيف الحبوب التجارية (%) — الذرة	أكثر من 1.0~2.0
قيد التأكيد	معدل تجفيف البذور (%) — بذور اللفت	أكثر من 0.2~0.7

المصدر	كتالوج مجففات الحبوب Henan RenTai
المواصفة	راجع جدول المعاملات الكامل أدناه

المواد القابلة للتطبيق

الذرة

التطبيقات

التجفيف على دفعات للأرز والذرة والقمح وبذر اللفت.

مبدأ العمل

تُرفع الحبوب إلى قسم التجفيف؛ ويمر هواء ساخن نظيف عبر طبقة الحبوب، ويدفع نظام تفريغ دوار كل دفعة إلى الأمام.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.