河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

粮食烘干机 5HXG-15

粮食烘干与仓储 · 型号: 5HXG-15

中等批次粮食烘干机，稻谷处理量 6,500–15,500 kg，烘干能力 15–20 t·%/h。

技术参数

分类	项目	参数值
整机	型号	5HXG-15
待确认	重量(kg)	3200
产能	水稻 — 批量(kg)	6500~15500
待确认	水稻 — 最大产能(kg/h)	548~1315
待确认	玉米 — 批量(kg)	7500~16300
待确认	玉米 — 最大产能(kg/h)	1080~1800
待确认	小麦 — 批量(kg)	7500~16300
待确认	小麦 — 最大产能(kg/h)	550~1315
待确认	油菜籽 — 批量(kg)	6500~14850
待确认	油菜籽 — 最大产能(kg/h)	675~1620
外形尺寸	高度(mm)	9871
待确认	长度(mm)	4288
待确认	宽度(mm)	2738
燃料	燃料	生物质（废木、废枝条、稻壳、秸秆）、煤、油、气等
动力	电压(v)	按客户电压配套电机
待确认	斗提电机(kw)	1.5
待确认	喂料轮电机(kw)	0.2
待确认	旋转轮电机(kw)	0.55
待确认	引风机电机(kw)	4
待确认	除尘风机电机(kw)	0.25
待确认	总功率(kw)	6.5
性能	装料时间	约 63 分钟
待确认	出料时间	约 58 分钟
待确认	烘干能力(t·%/h)	15~20
待确认	商品粮烘干速率(%) — 水稻/小麦	0.5~1.5 以上
待确认	商品粮烘干速率(%) — 玉米	1.0~2.0 以上

分类	项目	参数值
待确认	种子烘干速率(%) — 油菜籽	0.2~0.7 以上

来源	河南仁泰粮食烘干机样本
规格	详见下方完整参数表

适用物料

玉米

应用场景

稻谷、玉米、小麦及油菜籽的批式烘干。

工作原理

谷物被提升至烘干段，洁净热风穿过粮层，回转排粮系统推进每批物料。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。