شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | مركز Suhe، منطقة Jinshui، مدينة Zhengzhou، مقاطعة Henan، الصين (Suhe
WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com | (Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province

مجفف الحبوب 5HXG-32

تجفيف الحبوب والتخزين · الطراز: 5HXG-32

مجفف حبوب كبير السعة يعمل على دفعات، بحجم أرز 9,000–30,000 kg وقدرة تجفيف 25–35 t·%/h.

المعلمات التقنية

التصنيف	العنصر	قيمة المعلمة
الماكينة الكاملة	الموديل	5HXG-32
قيد التأكيد	الوزن (كجم)	7500
الإنتاجية	الأرز — الكمية بالدفعة (كجم)	9000-30000
قيد التأكيد	الأرز — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	2600
قيد التأكيد	الذرة — الكمية بالدفعة (كجم)	12000-33000
قيد التأكيد	الذرة — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	1000-3600
قيد التأكيد	القمح — الكمية بالدفعة (كجم)	12000-33000
قيد التأكيد	القمح — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	1000-3250
قيد التأكيد	بذور اللفت — الكمية بالدفعة (كجم)	12000-31000
قيد التأكيد	بذور اللفت — أقصى إنتاجية (كجم/ساعة)	1000-3500
الأبعاد الكلية	الارتفاع (مم)	11460
قيد التأكيد	الطول (مم)	4790
قيد التأكيد	العرض (مم)	5100
الوقود	الوقود	الكتلة الحيوية (الخشب المهمل، الأفرع المهملة، قشور الأرز، القش)، الفحم، الزيت، الغاز إلخ
القدرة	الجهد (فولت)	محرك مطابق حسب جهد العميل
قيد التأكيد	محرك المصعد الدلوي (كيلوواط)	4
قيد التأكيد	محرك عجلة التغذية (كيلوواط)	0.4
قيد التأكيد	محرك العجلة الدوارة (كيلوواط)	1.5
قيد التأكيد	محرك مروحة الشفط (كيلوواط)	8
قيد التأكيد	محرك مروحة إزالة الغبار (كيلوواط)	0.25
قيد التأكيد	القدرة الإجمالية (كيلوواط)	14.15
الأداء	زمن التحميل	حوالي 69 دقيقة
قيد التأكيد	زمن التفريغ	حوالي 64 دقيقة
قيد التأكيد	قدرة التجفيف (طن·%/ساعة)	25-35
قيد التأكيد	معدل تجفيف الحبوب التجارية (%/ساعة) — الأرز/القمح	أكثر من 1.5-0.5

التصنيف	العنصر	قيمة المعلمة
قيد التأكيد	معدل تجفيف الحبوب التجارية (%/ساعة) — الذرة	أكثر من 1.0-2.0
قيد التأكيد	معدل تجفيف البذور (%/ساعة) — بذور اللفت	أكثر من 0.2-0.7

المصدر	كتالوج مجففات الحبوب Henan RenTai
المواصفة	راجع جدول المعاملات الكامل أدناه

المواد القابلة للتطبيق

الأرز غير المقشور / الأرز

التطبيقات

تجفيف حبوب عالي السعة للمزارع ومواقع تداول الحبوب.

مبدأ العمل

تُرفع الحبوب إلى قسم التجفيف؛ ويمر هواء ساخن نظيف عبر طبقة الحبوب، ويدفع نظام تفريغ دوار كل دفعة إلى الأمام.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.