RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Séchoir à grains 5HXG-32

Séchage et stockage des grains · Modèle: 5HXG-32

Séchoir à grains de grande capacité, d'un volume de 9,000–30,000 kg de riz paddy et d'une capacité de séchage de 25–35 t·%/h.

Paramètres techniques

Catégorie	Élément	Valeur du paramètre
Machine complète	Modèle	5HXG-32
À confirmer	Poids (kg)	7500
Capacité	Riz paddy — Volume par lot (kg)	9000-30000
À confirmer	Riz paddy — Capacité maximale (kg/h)	2600
À confirmer	Maïs — Volume par lot (kg)	12000-33000
À confirmer	Maïs — Capacité maximale (kg/h)	1000-3600
À confirmer	Blé — Volume par lot (kg)	12000-33000
À confirmer	Blé — Capacité maximale (kg/h)	1000-3250
À confirmer	Colza — Volume par lot (kg)	12000-31000
À confirmer	Colza — Capacité maximale (kg/h)	1000-3500
Dimensions hors tout	Hauteur (mm)	11460
À confirmer	Longueur (mm)	4790
À confirmer	Largeur (mm)	5100
Combustible	Combustible	Biomasse (bois usagé, branches usagées, balles de riz, paille), charbon, huile, gaz, etc.
Puissance	Tension (v)	Moteur adapté selon la tension du client
À confirmer	Moteur de l'élévateur à godets (kw)	4
À confirmer	Moteur de la roue d'alimentation (kw)	0.4
À confirmer	Moteur de la roue rotative (kw)	1.5
À confirmer	Moteur du ventilateur de tirage (kw)	8
À confirmer	Moteur du ventilateur de dépoussiérage (kw)	0.25
À confirmer	Puissance totale (kw)	14.15
Performance	Temps de chargement	Environ 69 minutes

Catégorie	Élément	Valeur du paramètre
À confirmer	Temps de déchargement	Environ 64 minutes
À confirmer	Capacité de séchage (t·%/h)	25-35
À confirmer	Vitesse de séchage du grain marchand (%/h) — Riz paddy/Blé	Plus de 0.5-1.5
À confirmer	Vitesse de séchage du grain marchand (%/h) — Maïs	Plus de 1.0-2.0
À confirmer	Vitesse de séchage des semences (%/h) — Colza	Plus de 0.2-0.7

Source	Catalogue de séchoirs à grains Henan RenTai
Spécification	Voir le tableau complet des paramètres ci-dessous

Matières applicables

Riz paddy / Riz

Applications

Séchage de grains à grande capacité pour fermes et sites de manutention de grains.

Principe de fonctionnement

Le grain est élevé dans la zone de séchage ; de l'air chaud propre traverse la couche de grain et un système de décharge rotatif fait progresser chaque lot.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.