RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Зерносушилка 5HXG-32

Сушка и хранение зерна · Модель: 5HXG-32

Крупная зерносушилка периодического действия с объёмом партии риса-сырца 9,000–30,000 kg и производительностью сушки 25–35 t·%/h.

Технические параметры

Категория	Параметр	Значение параметра
Вся машина	Модель	5HXG-32
Подлежит подтверждению	Вес (кг)	7500
Производительность	Рис — Объём партии (кг)	9000-30000
Подлежит подтверждению	Рис — Максимальная производительность (кг/ч)	2600
Подлежит подтверждению	Кукуруза — Объём партии (кг)	12000-33000
Подлежит подтверждению	Кукуруза — Максимальная производительность (кг/ч)	1000-3600
Подлежит подтверждению	Пшеница — Объём партии (кг)	12000-33000
Подлежит подтверждению	Пшеница — Максимальная производительность (кг/ч)	1000-3250
Подлежит подтверждению	Рапс — Объём партии (кг)	12000-31000
Подлежит подтверждению	Рапс — Максимальная производительность (кг/ч)	1000-3500
Габаритные размеры	Высота (мм)	11460
Подлежит подтверждению	Длина (мм)	4790
Подлежит подтверждению	Ширина (мм)	5100
Топливо	Топливо	Биомасса (отходы древесины, ветки, рисовая шелуха, солома), уголь, нефть, газ и др.
Мощность	Напряжение (В)	Двигатель подбирается согласно напряжению заказчика
Подлежит подтверждению	Двигатель элеватора (кВт)	4

Категория	Параметр	Значение параметра
Подлежит подтверждению	Двигатель подающего колеса (кВт)	0.4
Подлежит подтверждению	Двигатель вращающегося колеса (кВт)	1.5
Подлежит подтверждению	Двигатель тягового вентилятора (кВт)	8
Подлежит подтверждению	Двигатель пылеудаляющего вентилятора (кВт)	0.25
Подлежит подтверждению	Общая мощность (кВт)	14.15
Характеристики	Время загрузки	Около 69 минут
Подлежит подтверждению	Время выгрузки	Около 64 минут
Подлежит подтверждению	Способность сушки (т·%/ч)	25-35
Подлежит подтверждению	Скорость сушки товарного зерна (%/ч) — рис/пшеница	Более 0.5-1.5
Подлежит подтверждению	Скорость сушки товарного зерна (%/ч) — кукуруза	Более 1.0-2.0
Подлежит подтверждению	Скорость сушки семян (%/ч) — рапс	Более 0.2-0.7

Источник	Каталог зерносушилок Henan RenTai
Спецификация	См. полную таблицу параметров ниже

Применимые материалы

Рис-сырец / Рис

Применение

Высокопроизводительная сушка зерна в хозяйствах и на зерновых терминалах.

Принцип работы

Зерно поднимается в сушильную секцию; чистый горячий воздух проходит через слой зерна, а вращающаяся система разгрузки перемещает каждую партию.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.