RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT
Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Séchoir à grains 5HXG-5

Séchage et stockage des grains · Modèle: 5HXG-5

Séchoir à grains par lots à écoulement mixte et basse température, d'une capacité de 5,000 kg de riz paddy par lot et d'une capacité de séchage de 5 t·%/h.

Paramètres techniques

Catégorie	Élément	Valeur du paramètre
Machine complète	Modèle	5HXG-5
À confirmer	Poids (kg)	1300
Capacité	Riz paddy — Volume par lot (kg)	5000
À confirmer	Riz paddy — Capacité maximale (kg/h)	400
À confirmer	Maïs — Volume par lot (kg)	5000
À confirmer	Maïs — Capacité maximale (kg/h)	500
À confirmer	Blé — Volume par lot (kg)	5000
À confirmer	Blé — Capacité maximale (kg/h)	500
À confirmer	Colza — Volume par lot (kg)	5000
À confirmer	Colza — Capacité maximale (kg/h)	450
Dimensions hors tout	Hauteur (mm)	6545
À confirmer	Longueur (mm)	1070
À confirmer	Largeur (mm)	2067
Combustible	Combustible	Biomasse (bois usagé, branches usagées, balles de riz, paille), charbon, huile, gaz, etc.
Puissance	Tension (v)	Moteur adapté selon la tension du client
À confirmer	Moteur de l'élévateur à godets (kw)	1.1
À confirmer	Moteur de la roue d'alimentation (kw)	0.14
À confirmer	Moteur de la roue rotative (kw)	/
À confirmer	Moteur du ventilateur de tirage (kw)	2.2
À confirmer	Moteur du ventilateur de dépoussiérage (kw)	0.25
À confirmer	Puissance totale (kw)	3.69
Performance	Temps de chargement	Environ 33 minutes

Catégorie	Élément	Valeur du paramètre
À confirmer	Temps de déchargement	Environ 28 minutes
À confirmer	Capacité de séchage (t·%/h)	5
À confirmer	Vitesse de séchage du grain marchand (%) — Riz paddy/Blé	Plus de 0.5-1.5
À confirmer	Vitesse de séchage du grain marchand (%) — Maïs	Plus de 1.0-2.0
À confirmer	Vitesse de séchage des semences (%) — Colza	Plus de 0.2-0.7

Source	Catalogue de séchoirs à grains Henan RenTai
Spécification	Voir le tableau complet des paramètres ci-dessous

Matières applicables

Riz paddy / Riz

Applications

Séchage par lots de riz paddy, maïs, blé et colza.

Principe de fonctionnement

Le grain est élevé dans la zone de séchage ; de l'air chaud propre traverse la couche de grain et un système de décharge rotatif fait progresser chaque lot.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.