آلة الكبس الهيدروليكية للمسحوق الجاف

معدات الكبس (التكوير) · الطراز: HD530–HD850

آلة كبس هيدروليكية للمسحوق الجاف للفحم والجير والفلورسبار والألومنيوم والحديد السيليكوني وغيرها من المساحيق منخفضة الرطوبة.

المعلمات التقنية

الموديل	HD530	HD650	HD 750	HD 850
قطر الأسطوانة (مم)	530	650	750	850
عرض الأسطوانة (مم)	196	250	196	250
أقصى نسبة ضغط خطي (طن/سم)	5	6	6	8
الضغط الكلي (طن)	100	110	120	300
القدرة (كيلوواط)	45	55	75	90
قدرة الضغط المسبق (كيلوواط)	11	15	18.5	18.5
قدرة مضخة الزيت (كيلوواط)	1.5	1.5	2.2	3
السرعة الرئيسية (دورة/دقيقة)	9	9	9	9
الإنتاجية (طن/ساعة)	2-4	5-8	8-12	9-15
أبعاد الكرة (مم)	38*25*13 (يمكن التصنيع وفقاً لمتطلبات المستخدم)	يحددها المستخدم	يحددها المستخدم	يحددها المستخدم

المواد القابلة للتطبيق

الفحم

التطبيقات

الصناعات المعدنية والكيماويات ومواد البناء والطاقة.

مبدأ العمل

يُضغط المسحوق الجاف مسبقًا ثم تُكبسه أسطوانات هيدروليكية على شكل قوالب.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.