RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Briqueteuse hydraulique pour poudre sèche

Équipements de briquetage · Modèle: HD530–HD850

Briqueteuse hydraulique pour poudres sèches de charbon, chaux, fluorite, aluminium, ferrosilicium et autres poudres à faible humidité.

Paramètres techniques

Modèle	HD530	HD650	HD 750	HD 850
Diamètre du rouleau (mm)	530	650	750	850
Largeur du rouleau (mm)	196	250	196	250
Ratio de pression linéaire maximal (t/cm)	5	6	6	8
Pression totale (t)	100	110	120	300
Puissance (kw)	45	55	75	90
Puissance de précompression (kw)	11	15	18.5	18.5
Puissance de la pompe à huile (kw)	1.5	1.5	2.2	3
Vitesse principale (r/min)	9	9	9	9
Capacité (t/h)	2-4	5-8	8-12	9-15
Dimensions de la boulette (mm)	38*25*13 (peut être fabriqué selon les exigences du client)	Défini par l'utilisateur	Défini par l'utilisateur	Défini par l'utilisateur

Matières applicables

Charbon

Applications

Métallurgie, chimie, matériaux de construction et énergie.

Principe de fonctionnement

La poudre sèche est pré-pressée puis comprimée par des cylindres hydrauliques pour former des briquettes.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.