RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Гидравлическая брикетировочная машина для сухого порошка

Оборудование для брикетирования · Модель: HD530–HD850

Гидравлическая брикетировочная машина для сухого порошка: уголь, известь, плавиковый шпат, алюминий, ферросилиций и другие низковлажные порошки.

Технические параметры

Модель	HD530	HD650	HD 750	HD 850
Диаметр прессового валка (мм)	530	650	750	850
Ширина прессового валка (мм)	196	250	196	250
Максимальное линейное давление (т/см)	5	6	6	8
Общее усилие (т)	100	110	120	300
Мощность (кВт)	45	55	75	90
Мощность предварительного прессования (кВт)	11	15	18.5	18.5
Мощность масляного насоса (кВт)	1.5	1.5	2.2	3
Частота вращения (об/мин)	9	9	9	9
Производительность (т/ч)	2-4	5-8	8-12	9-15
Размер брикета (мм)	38*25*13 (изготавливается по требованию пользователя)	Определяется пользователем	Определяется пользователем	Определяется пользователем

Применимые материалы

Уголь

Применение

Металлургия, химическая промышленность, стройматериалы и энергетика.

Принцип работы

Сухой порошок предварительно прессуется, затем сжимается гидравлическими валками в брикеты.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.