河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

液压干粉压球机

压球设备 · 型号: HD530–HD850

适用于煤炭、石灰、萤石、铝、硅铁及其他低水分粉料的液压干粉压球机。

技术参数

型号	HD530	HD650	HD 750	HD 850
压辊直径 (mm)	530	650	750	850
压辊宽度 (mm)	196	250	196	250
最大限压比 (t/cm)	5	6	6	8
总压力 (t)	100	110	120	300
功率 (kw)	45	55	75	90
预压功率 (kw)	11	15	18.5	18.5
油泵功率 (kw)	1.5	1.5	2.2	3
主转速 (r/min)	9	9	9	9
产量 (t/h)	2-4	5-8	8-12	9-15
压球尺寸 (mm)	38*25*13（可根据用户要求制作）	用户自定	用户自定	用户自定

适用物料

煤炭

应用场景

冶金、化工、建材及能源行业。

工作原理

干粉料先经预压，再由液压辊轮压制成球团。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。