RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Concasseur à percussion

Équipements de concassage · Modèle: PF-1007–PF-1320

Concasseur à percussion pour matières jusqu'à 120–500 mm et résistance à la compression jusqu'à 320 MPa. Les barres de frappe en acier à haut chrome et un revêtement de percussion spécial conviennent au concassage de roches dures.

Paramètres techniques

Modèle	Spécification (mm)	Dimensions de l'entrée d'alimentation (mm)	Taille maximale d'alimentation (mm)	Capacité de traitement (t/h)	Puissance (kw)	Poids (t)
PF-1007	1000×700	400×730	250	15-60	37-55	11
PF-1010	1000×1050	400×1080	300	50-90	55-75	14
PF-1210	1250×1050	400×1080	300	70-130	110-132	17
PF-1214	1250×1400	400×1430	300	90-180	132-160	22
PF-1315	1320×1500	860×1520	350	120-250	180-260	26
PF-1320	1320×2000	860×2030	500	160-350	300-375	30

Matières applicables

Calcaire

Applications

Concassage de roches dures pour granulats et de minéraux.

Principe de fonctionnement

La matière est frappée par des barres de frappe à grande vitesse et projetée contre les revêtements de percussion pour une réduction répétée de sa taille.

Pièces d'usure et matériaux

Barres de frappe en acier à haut chrome et revêtements de percussion

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.