河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

反击式破碎机

破碎设备 · 型号: PF-1007–PF-1320

适用于进料粒度 120–500 mm、抗压强度达 320 MPa 的物料。高铬板锤与专用反击衬板适合硬岩破碎。

技术参数

型号	规格 (mm)	进料口尺寸 (mm)	最大进料边长 (mm)	处理能力 (t/h)	功率 (kw)	重量 (t)
PF-1007	1000×700	400×730	250	15-60	37-55	11
PF-1010	1000×1050	400×1080	300	50-90	55-75	14
PF-1210	1250×1050	400×1080	300	70-130	110-132	17
PF-1214	1250×1400	400×1430	300	90-180	132-160	22
PF-1315	1320×1500	860×1520	350	120-250	180-260	26
PF-1320	1320×2000	860×2030	500	160-350	300-375	30

适用物料

石灰石

应用场景

硬岩骨料及矿物破碎。

工作原理

物料受高速板锤打击，被抛向反击衬板反复破碎。

易损件及材质

高铬板锤及反击衬板

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。