شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | مركز Suhe، منطقة Jinshui، مدينة Zhengzhou، مقاطعة Henan، الصين (Suhe
WhatsApp +86 185 3097 6313 | (Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province

الكسارة الفكية

معدات التكسير · الطراز: PE-150×250–PEX-300×1300

كسارة فكية للتكسير الأولي والمتوسط للخام والمواد الكتلية الكبيرة. توفر الضغط كلٌّ من الفك المتحرك والفك الثابت.

المعلمات التقنية

الموديل	حجم فتحة التغذية (مم)	أقصى طول تغذية (مم)	حجم فتحة الإخراج (مم)	القدرة على المعالجة (طن/ساعة)	سرعة دوران العمود اللامركزي (دورة/دقيقة)	قدرة المحرك (كيلوواط)	الوزن (طن)	الأبعاد الخارجية (الطول×العرض×الارتفاع) (مم)
PE-150×250	250×150	125	10-40	1-3	250	5.5	0.8	850×660×720
PE-200×300	300×200	180	15-50	2-6	260	7.5	1.2	990×750×910
PE-200×350	350×200	180	18-70	3-10	260	11	1.5	990×870×1000
PE-250×400	400×250	210	20-60	5-20	300	15	2.8	1270×1090×1300
PE-400×600	600×400	340	40-100	16-60	275	30	7	1630×1730×1730
PE-500×750	750×500	425	50-100	40-110	275	55	12	1870×2080×1980
PE-600×750	750×600	500	150-200	80-240	275	55	15.8	1920×2000×2070
PE-600×900	900×600	500	65-160	50-180	250	55	17	2300×2206×2190
PE-750×1060	1060×750	630	80-140	110-320	250	90-110	29	2800×2430×2660
PE-800×1060	1060×800	640	160-220	130-330	250	110	29.8	2800×2430×2710
PE-830×1060	1060×830	650	160-220	150-336	250	110	30.7	2800×2430×2740
PE-870×1060	1060×870	660	200-260	190-336	250	110	31.5	2800×2430×2810
PE-900×1060	1060×900	685	230-290	230-390	250	110	33	2940×2420×2870
PE-900×1200	1200×900	750	95-165	220-450	200	110	52	3330×2870×3380

الموديل	حجم فتحة التغذية (مم)	أقصى طول تغذية (مم)	حجم فتحة الإخراج (مم)	القدرة على المعالجة (طن/ساعة)	سرعة دوران العمود اللامركزي (دورة/دقيقة)	قدرة المحرك (كيلوواط)	الوزن (طن)	الأبعاد الخارجية (الطول×العرض×الارتفاع) (مم)
PE-1000×1200	1200×1000	850	195-265	315-500	200	110	55	3330×2876×3480
PE-1200×1500	1500×1200	1020	150-300	400-800	180	160	100.9	3500×3300×4200
PEX-150×750	750×150	120	18-48	8-25	320	15	3.8	1060×1530×1200
PEX-250×750	750×250	210	25-60	13-35	330	30	5.5	1540×1750×1380
PEX-250×1000	1000×250	210	25-60	16-52	330	30	7	1390×1950×1560
PEX-250×1200	1200×250	210	25-60	20-61	330	37	9.7	1500×1660×2140
PEX-300×1300	1300×300	250	20-90	16-105	300	55	15.6	1600×1950×2720

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

المحاجر والتعدين وإنتاج الركام.

مبدأ العمل

تُضغط المادة بين لوح فك ثابت ولوح فك متحرك وتُفرَّغ عبر الفتحة السفلية القابلة للتعديل.

قطع التآكل والمواد

ألواح الفك والبطانات الجانبية

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.