RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Concasseur à mâchoires

Équipements de concassage · Modèle: PE-150×250–PEX-300×1300

Concasseur à mâchoires pour le concassage primaire et moyen des minerais et des matières en gros blocs. La compression est assurée par une mâchoire mobile et une mâchoire fixe.

Paramètres techniques

Modèle	Dimensions de l'entrée d'alimentation (mm)	Longueur maximale d'alimentation (mm)	Dimensions de la sortie du produit (mm)	Capacité de traitement (t/h)	Vitesse de rotation de l'arbre excentrique (r/min)	Puissance du moteur (kw)	Poids (t)	Dimensions extérieures (L×l×H) (mm)
PE-150×250	150×250	125	10-40	1-3	250	5.5	0.8	720×660×850
PE-200×300	200×300	180	15-50	2-6	260	7.5	1.2	910×750×990
PE-200×350	200×350	180	18-70	3-10	260	11	1.5	1000×870×990
PE-250×400	250×400	210	20-60	5-20	300	15	2.8	1300×1090×1270
PE-400×600	400×600	340	40-100	16-60	275	30	7	1730×1730×1630
PE-500×750	500×750	425	50-100	40-110	275	55	12	1980×2080×1870
PE-600×750	600×750	500	150-200	80-240	275	55	15.8	2070×2000×1920
PE-600×900	600×900	500	65-160	50-180	250	55	17	2190×2206×2300
PE-750×1060	750×1060	630	80-140	110-320	250	90-110	29	2660×2430×2800
PE-800×1060	800×1060	640	160-220	130-330	250	110	29.8	2710×2430×2800
PE-830×1060	830×1060	650	160-220	150-336	250	110	30.7	2740×2430×2800
PE-870×1060	870×1060	660	200-260	190-336	250	110	31.5	2810×2430×2800
PE-900×1060	900×1060	685	230-290	230-390	250	110	33	2870×2420×2940
PE-900×1200	900×1200	750	95-165	220-450	200	110	52	3380×2870×3330
PE-1000×1200	1000×1200	850	195-265	315-500	200	110	55	3480×2876×3330

Modèle	Dimensions de l'entrée d'alimentation (mm)	Longueur maximale d'alimentation (mm)	Dimensions de la sortie du produit (mm)	Capacité de traitement (t/h)	Vitesse de rotation de l'arbre excentrique (r/min)	Puissance du moteur (kw)	Poids (t)	Dimensions extérieures (L×l×H) (mm)
PE-1200×1500	1200×1500	1020	150-300	400-800	180	160	100.9	4200×3300×3500
PEX-150×750	150×750	120	18-48	8-25	320	15	3.8	1200×1530×1060
PEX-250×750	250×750	210	25-60	13-35	330	30	5.5	1380×1750×1540
PEX-250×1000	250×1000	210	25-60	16-52	330	30	7	1560×1950×1390
PEX-250×1200	250×1200	210	25-60	20-61	330	37	9.7	2140×1660×1500
PEX-300×1300	300×1300	250	20-90	16-105	300	55	15.6	2720×1950×1600

Matières applicables

Calcaire

Applications

Carrières, mines et production de granulats.

Principe de fonctionnement

La matière est comprimée entre une plaque de mâchoire fixe et une plaque de mâchoire mobile, puis évacuée par l'ouverture inférieure réglable.

Pièces d'usure et matériaux

Plaques de mâchoires et revêtements latéraux

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.