الغربال الاهتزازي الخطي

معدات الغربلة · الطراز: ZSGB-1020–ZSGB-2050

غربال اهتزازي خطي تُشغّله محركات اهتزازية. تُقذف المادة إلى الأمام على شاشات متعددة الطبقات وتُفرَّغ من مخارج منفصلة.

المعلمات التقنية

الموديل	مساحة سطح الغربال (م²)	زاوية ميل سطح الغربال (درجة)	حجم التغذية (مم)	حجم فتحات الغربال (مم)	القدرة على المعالجة (طن/ساعة)	تردد الشبكة (هرتز)	السعة المزدوجة (مم)	جهاز الإثارة	موديل المحرك	قدرة المحرك (كيلوواط)
ZSGB-1020	2	15	<150	3	15-200	16	6-9		YZO-20-6	2.0*2
ZSGB-1224	2.88	10	<150		25-300	16	6-9		YZO-30-6	2.5*2
ZSGB-1230	3.6	15	<150	5	40-400	16	6-9		YZO-50-6	3.7*2
ZSGB-1530	4.5	15	<150	10	45-460	16	6-9		YZO-50-6	3.7*2
ZSGB-1536	5.4	15	<200	15	50-360	12	8-12	JZ-75-6	Y160M1-8	4.0*2
ZSGB-1836	6.48	15	<200	25	60-460	12	8-12	JZ-100-6	Y160M2-8	5.5*2
ZSGB-1848	8.64	15	<200	50	80-500	12	8-12	JZ-130-6	Y160M2-8	5.5*2
ZSGB-2050	10	15	<200		90-600	12	8-12	JZ-160-6	Y160L-8	7.5*2

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

غربلة مغلقة وآلية لخطوط الإنتاج.

مبدأ العمل

يولّد محركا اهتزاز حركة خطية؛ وتُنتج الشاشات متعددة الطبقات عدة أجزاء فوقية وتحتية الحجم.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.