Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Crible vibratoire linéaire

Équipements de criblage · Modèle: ZSGB-1020–ZSGB-2050

Crible vibratoire linéaire entraîné par moteurs vibrants. La matière est projetée vers l'avant sur des cribles multicouches et évacuée par des sorties distinctes.

Paramètres techniques

Modèle	Surface de criblage (m2)	Inclinaison de la surface de criblage (deg)	Taille d'alimentation (mm)	Taille des mailles (mm)	Capacité de traitement (t/h)	Fréquence du tamis (Hz)	Double amplitude (mm)	Vibrateur	Modèle du moteur	Puissance du moteur (kw)
ZSGB-1020	2	15	<150	3	15-200	16	6-9		YZO-20-6	2*2.0
ZSGB-1224	2.88	10	<150		25-300	16	6-9		YZO-30-6	2*2.5
ZSGB-1230	3.6	15	<150	5	40-400	16	6-9		YZO-50-6	2*3.7
ZSGB-1530	4.5	15	<150	10	45-460	16	6-9		YZO-50-6	2*3.7
ZSGB-1536	5.4	15	<200	15	50-360	12	8-12	JZ-75-6	Y160M1-8	2*4.0
ZSGB-1836	6.48	15	<200	25	60-460	12	8-12	JZ-100-6	Y160M2-8	2*5.5
ZSGB-1848	8.64	15	<200	50	80-500	12	8-12	JZ-130-6	Y160M2-8	2*5.5
ZSGB-2050	10	15	<200		90-600	12	8-12	JZ-160-6	Y160L-8	2*7.5

Matières applicables

Calcaire

Applications

Criblage fermé et automatisé pour lignes de production.

Principe de fonctionnement

Deux moteurs vibrants génèrent un mouvement linéaire ; les cribles multicouches produisent plusieurs fractions de refus et de fines.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.