RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Линейный вибросит

Оборудование для грохочения · Модель: ZSGB-1020–ZSGB-2050

Линейный вибросит с приводом от вибродвигателей. Материал движется вперёд по многослойным ситам и разгружается через отдельные выходы.

Технические параметры

Модель	Площадь ситовой поверхности (м²)	Уклон сита (°)	Размер исходного материала (мм)	Размер отверстий сита (мм)	Производительность (т/ч)	Частота сита (Гц)	Двойная амплитуда (мм)	Вибратор	Модель двигателя	Мощность двигателя (кВт)
ZSGB-1020	2	15	<150	3	15-200	16	6-9		YZO-20-6	2*2.0
ZSGB-1224	2.88	10	<150		25-300	16	6-9		YZO-30-6	2*2.5
ZSGB-1230	3.6	15	<150	5	40-400	16	6-9		YZO-50-6	2*3.7
ZSGB-1530	4.5	15	<150	10	45-460	16	6-9		YZO-50-6	2*3.7
ZSGB-1536	5.4	15	<200	15	50-360	12	8-12	JZ-75-6	Y160M1-8	2*4.0
ZSGB-1836	6.48	15	<200	25	60-460	12	8-12	JZ-100-6	Y160M2-8	2*5.5
ZSGB-1848	8.64	15	<200	50	80-500	12	8-12	JZ-130-6	Y160M2-8	2*5.5
ZSGB-2050	10	15	<200		90-600	12	8-12	JZ-160-6	Y160L-8	2*7.5

Применимые материалы

Известняк

Применение

Закрытое автоматизированное грохочение в производственных линиях.

Принцип работы

Два вибродвигателя создают линейное движение; многослойные сита формируют несколько фракций надрешётного и подрешётного продукта.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.