直线振动筛

筛分设备 · 型号: ZSGB-1020–ZSGB-2050

由振动电机驱动的直线振动筛。物料在多层筛面上向前抛掷，并从各自出口排出。

技术参数

型号	筛面面积 (m2)	筛面倾角 (deg)	给料粒度 (mm)	筛孔尺寸 (mm)	处理能力 (t/h)	筛网频率 (Hz)	双振幅 (mm)	激振器	电机型号	电机功率 (kw)
ZSGB-1020	2	15	<150	3	15-200	16	6-9		YZO-20-6	2*2.0
ZSGB-1224	2.88	10	<150		25-300	16	6-9		YZO-30-6	2*2.5
ZSGB-1230	3.6	15	<150	5	40-400	16	6-9		YZO-50-6	2*3.7
ZSGB-1530	4.5	15	<150	10	45-460	16	6-9		YZO-50-6	2*3.7
ZSGB-1536	5.4	15	<200	15	50-360	12	8-12	JZ-75-6	Y160M1-8	2*4.0
ZSGB-1836	6.48	15	<200	25	60-460	12	8-12	JZ-100-6	Y160M2-8	2*5.5
ZSGB-1848	8.64	15	<200	50	80-500	12	8-12	JZ-130-6	Y160M2-8	2*5.5
ZSGB-2050	10	15	<200		90-600	12	8-12	JZ-160-6	Y160L-8	2*7.5

适用物料

石灰石

应用场景

生产线的封闭式自动化筛分。

工作原理

两台振动电机产生直线运动，多层筛网分出多种筛上和筛下粒级。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。