RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT
Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Séchoir à bande maillée

Séchage et stockage des grains · Modèle: WD-1-8–WD-3-50

Séchoir continu à bande maillée pour fruits, légumes, herbes, fleurs et feuilles. Disponible en huit modèles WD avec une largeur de bande de 1–3 m et une longueur de séchage de 8–50 m.

Paramètres techniques

Modèle	WD-1-8	WD-1-10	WD-1.5-10	WD-1.5-14	WD-2-16	WD-2-20	WD-3-30	WD-3-50
Couche	4	5	4	5	4	5	4	5
Largeur de la bande maillée (m)	1	1	1.5	1.5	2	2	3	3
Longueur de séchage (m)	8	10	10	14	16	20	30	50
Épaisseur d'alimentation (mm)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Température de service (°C)	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160
Surface de la bande maillée (m²)	32	50	60	105	128	200	360	750
Puissance totale du ventilateur (kw)	15	15	22	22	30	30	60	60
Puissance totale de la machine (kw)	17.95	17.95	26.75	26.75	36.25	36.25	66.75	66.75
Dimensions hors tout — Longueur (m)	9	11	11	15	17	21	31	51
Dimensions hors tout — Largeur (m)	1.3	1.3	1.8	1.8	2.3	2.3	3.3	3.3
Dimensions hors tout — Hauteur (m)	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6

Matières applicables

Riz paddy / Riz

Applications

Séchage continu de matières agricoles et alimentaires.

Principe de fonctionnement

La matière progresse sur une bande maillée en acier inoxydable à travers des zones d'air chaud ; la vitesse de bande, l'épaisseur de la couche et la température sont réglables.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.