RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Сетчато-ленточная сушилка

Сушка и хранение зерна · Модель: WD-1-8–WD-3-50

Непрерывная сетчато-ленточная сушилка для фруктов, овощей, трав, цветов и листьев. Доступна в восьми моделях WD с шириной ленты 1–3 m и длиной сушки 8–50 m.

Технические параметры

Модель	WD-1-8	WD-1-10	WD-1.5-10	WD-1.5-14	WD-2-16	WD-2-20	WD-3-30	WD-3-50
Слои	4	5	4	5	4	5	4	5
Ширина сетчатой ленты (м)	1	1	1.5	1.5	2	2	3	3
Длина сушки (м)	8	10	10	14	16	20	30	50
Толщина слоя материала (мм)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Рабочая температура (℃)	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160
Площадь сетчатой ленты (м²)	32	50	60	105	128	200	360	750
Общая мощность вентиляторов (кВт)	15	15	22	22	30	30	60	60
Общая мощность машины (кВт)	17.95	17.95	26.75	26.75	36.25	36.25	66.75	66.75
Габаритный размер — длина (м)	9	11	11	15	17	21	31	51
Габаритный размер — ширина (м)	1.3	1.3	1.8	1.8	2.3	2.3	3.3	3.3
Габаритный размер — высота (м)	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6

Применимые материалы

Рис-сырец / Рис

Применение

Непрерывная сушка сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Принцип работы

Материал перемещается на сетчатой ленте из нержавеющей стали через зоны горячего воздуха; скорость ленты, толщина слоя и температура регулируются.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.