河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313

网带式烘干机

粮食烘干与仓储 · 型号: WD-1-8–WD-3-50

适用于水果、蔬菜、药材、花卉及叶片的连续式网带烘干机，共八种 WD 型号，网带宽度 1–3 m，烘干长度 8–50 m。

技术参数

型号	WD-1-8	WD-1-10	WD-1.5-10	WD-1.5-14	WD-2-16	WD-2-20	WD-3-30	WD-3-50
层数	4	5	4	5	4	5	4	5
网带宽度 (m)	1	1	1.5	1.5	2	2	3	3
烘干长度 (m)	8	10	10	14	16	20	30	50
进料厚度 (mm)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
使用温度 (℃)	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160	40-160
网带面积 (m²)	32	50	60	105	128	200	360	750
风机总功率 (kw)	15	15	22	22	30	30	60	60
设备总功率 (kw)	17.95	17.95	26.75	26.75	36.25	36.25	66.75	66.75
外形尺寸 - 长度 (m)	9	11	11	15	17	21	31	51
外形尺寸 - 宽度 (m)	1.3	1.3	1.8	1.8	2.3	2.3	3.3	3.3
外形尺寸 - 高度 (m)	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6

适用物料

稻谷/大米

应用场景

农产品及食品的连续烘干。

工作原理

物料随不锈钢网带通过热风区，网带速度、铺料厚度和温度均可调。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。