شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | مركز Suhe، منطقة Jinshui، مدينة Zhengzhou، مقاطعة Henan، الصين (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | Email info@hnrentaitech.com | WhatsApp +86 185 3097 6313

طاحونة ريموند

معدات الطحن · الطراز: 3R2115–5R4119

طاحونة ريموند للباريت والكالسيت والفلدسبوتاسي والزجاج وأكثر من 280 مادة غير قابلة للانفجار أقل من صلابة موس 7 ورطوبة 6%.

المعلمات التقنية

الموديل	عدد أسطوانات الطحن	أبعاد أسطوانات الطحن	القطر الداخلي وارتفاع حلقة الطحن (مم)	أقصى حجم تغذية (مم)	حجم المنتج النهائي (مم)	القدرة على المعالجة (طن/ساعة)	قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط)	الوزن (طن)	الأبعاد الكلية (L×W×H) مم
3R2115	3	210 × 150	630 × 150	15	0.044-0.2	0.4-1.6	15	3.6	4500 × 2800 × 5800
3R2615	3	260 × 150	780 × 150	20	0.044-0.2	0.8-2.5	18.5	4.2	5650 × 3305 × 5950
3R2715	3	270 × 150	830 × 150	20	0.044-0.2	0.9-2.8	22	4.8	5600 × 3400 × 5900
4R2715	4	270 × 150	830 × 150	20	0.044-0.2	1.1-3.0	22	5.0	5600 × 3400 × 5900
4R3016	4	300 × 160	880 × 160	20	0.044-0.2	1.2-3.5	30	8.5	6500 × 4100 × 5200
4R3216	4	320 × 160	970 × 160	25	0.044-0.2	1.8-4.5	37	15	9900 × 5800 × 10580
5R4119	5	410 × 190	1270 × 190	25	0.044-0.2	2.5-6.5	75	25	10500 × 6500 × 13530

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

إنتاج مساحيق المعادن والكيماويات ومواد البناء.

مبدأ العمل

تطحن الأسطوانات المادة مقابل حلقة الطحن؛ ويخرج المسحوق المصنَّف من الطاحونة بينما تعود المادة الخشنة لإعادة الطحن.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.