河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

雷蒙磨

粉磨设备 · 型号: 3R2115–5R4119

适用于重晶石、方解石、钾长石、玻璃等 280 多种莫氏硬度 7 以下、湿度 6% 以下的非爆炸性物料。

技术参数

型号	磨辊个数	磨辊尺寸	磨环内径和高度 (mm)	最大进料粒长 (mm)	成品粒度 (mm)	处理能力 (t/h)	主机功率 (kw)	重量 (t)	外形尺寸 (L×W×H)mm
3R2115	3	210 × 150	630 × 150	15	0.044-0.2	0.4-1.6	15	3.6	4500 × 2800 × 5800
3R2615	3	260 × 150	780 × 150	20	0.044-0.2	0.8-2.5	18.5	4.2	5650 × 3305 × 5950
3R2715	3	270 × 150	830 × 150	20	0.044-0.2	0.9-2.8	22	4.8	5600 × 3400 × 5900
4R2715	4	270 × 150	830 × 150	20	0.044-0.2	1.1-3.0	22	5.0	5600 × 3400 × 5900
4R3016	4	300 × 160	880 × 160	20	0.044-0.2	1.2-3.5	30	8.5	6500 × 4100 × 5200
4R3216	4	320 × 160	970 × 160	25	0.044-0.2	1.8-4.5	37	15	9900 × 5800 × 10580
5R4119	5	410 × 190	1270 × 190	25	0.044-0.2	2.5-6.5	75	25	10500 × 6500 × 13530

适用物料

石灰石

应用场景

矿物、化工及建材粉体生产。

工作原理

磨辊与磨环碾磨物料，合格粉末排出磨机，粗料返回重新粉磨。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。